



HUMID-VENT® GIBECK Echangeurs de Chaleur et d'Humidité

Humid-Vent® Gibeck – Echangeurs de Chaleur et d'Humidité

Notre large gamme d'échangeurs de chaleur et d'humidité vous fournit le produit adapté aux services d'anesthésie, de réanimation et d'urgence.

Le matériau de l'ECH Humid-Vent® est composé de papier Microwell hygrosopique qui combine un haut pouvoir d'humidification avec une très faible résistance au débit.

Cette large gamme de produits permet de très bien cibler l'utilisation et le patient en lui fournissant une taille, un volume courant et une humidification adaptés.

Humid-Vent® 1

Le Humid-Vent® 1 original est utilisé dans les hôpitaux du monde entier depuis plus de 25 ans. L'Humid-Vent® 1 est disponible droit avec port pour capnographie. Il est recommandé de l'utiliser pour les adultes et les enfants en anesthésie et en réanimation pédiatrique.

Humid-Vent® Mini

Destiné aux prématurés et bébés, l'Humid-Vent® Mini a un espace mort de seulement 2,4 ml et peut être utilisé avec des volumes courants de 15 - 50 ml.

Humid-Vent® Micro+

Humid-Vent® Micro+ remplace le connecteur de la sonde endo-trachéale dans les tailles 3,0 et 3,5 mm.

La combinaison de l'ECH et du connecteur de sonde réduit l'espace mort à seulement 2,7 ml.

La prise permet également l'utilisation de surfactant en plus de l'arrivée d'oxygène.

EN BREF




Humid-Vent® 1 –

une gamme originale
complète

Humid-Vent® Mini et Humid-Vent® Micro+

- petits, compacts, ergonomiques
- légers
- faible espace mort
- pour des volumes courants de faible débit
- sans latex

INFORMATION PRODUIT

	Humid-Vent® 1		Humid-Vent® Mini	Humid-Vent® Micro+	
					
Réf.	droit	port pour capnographie		3,5 mm	3,0 mm
stérile	11 111		10 011	10 131	10 121
propre	11 112	11 132	10 012		
Espace mort	10 ml	14 ml	2,4 ml	2,7 ml	
Poids	9,4 g	11,6 g	4,5 g	4,3 g	
Connecteurs	22 M / 15 F - 15 M connecteurs CO ₂ ISO 594-1/594-2		22 M / 15 F - 15 M	3,5/15 mm (rouge) 3,0/15 mm (bleu)	
Membrane	papier Microwell bactériostatique et hygroscopique		papier Microwell bactériostatique et hygroscopique	papier Microwell bactériostatique et hygroscopique	
Volume courant	50 - 600 ml		15 - 50 ml	10 - 50 ml	
Résistance au débit	à 20 l/min., 0,3 cm H ₂ O à 40 l/min., 0,7 cm H ₂ O		à 5 l/min., 0,6 cm H ₂ O	3,5 mm: à 5 l/min, 1,1 cm H ₂ O 3,0 mm: à 5 l/min, 1,8 cm H ₂ O	
Capacité d'humidification	29 mg H ₂ O/l à V _T 300 ml 24 mg H ₂ O/l à V _T 600 ml		30 mg H ₂ O/l à V _T 20 ml	32,5 mg H ₂ O/l à V _T 10 ml 32,0 mg H ₂ O/l à V _T 20 ml	
Qté. (boîte/carton)	500 / 50	250 / 25	300 / 30	100 / 10	